

UITEENLOPEND ELEKTRISCH TOEBEHOREN (TRANSFORMATOREN, TIMERS, VOCHTIGHEIDSMETER, LUCHTKWALITEITSSENSOR)

CT-12/14 en CT-12/14R

Transformateur



Veiligheidstransformateur.

Zekeringsbescherming.

Ingangsspanning 230 V AC.

Uitgangsspanning 12 VAC 50Hz. Model met nalooptimer CT-12/14R

Elektriciteitsnet		Uitgangs- spanning (V)	Beschermings index	Klasse	Opgen. vermogen (VA)
Frequentie (Hz)	Ingangs- Spanning (VAC)				
50	220-240	12	IP21	II (□)	14

LxAxB (mm): 130 x 43 x 82

HIG-2

Hygrostaat



Maakt de automatische AAN/UIT modus van de afzuigventilator mogelijk door de relatieve luchtvochtigheid te bewaken.

Instelbaar voorkeuze RLV niveau 60-90%.

Beschermings- index	Klasse	Maximum stroomopname (A)	Werkings temperatuur	Instellen van de vochtigheidsgraad
IP21	II (□)	*6 (2)**	0-40 °C	40-90%

* Voor capacatieve belastingen

** Voor inductieve belastingen

LxAxB (mm): 130 x 43 x 82

SQA

Luchtkwaliteitssensor



Schakelt de ventilator automatisch in als de kwaliteit van de lucht tengevolge van dampen, geurtjes, rook, vochtigheid enz. tot een onacceptabel niveau terugloopt. Als de luchtkwaliteit boven het ingestelde niveau komt, zal de ventilator tot maximaal 25 minuten blijven draaien, afhankelijk van de ingestelde waarden.

Attentie: De SQA sensor kan niet dienen als branden/of rookdetector.

Beschermings- index	Klasse	Maximum stroomopname (A)	Werkings temperatuur	Instellen van de vochtigheidsgraad
IP21	II (□)	*6 (2)**	0-50 °C	1-25 min.

* Voor capacatieve belastingen

** Voor inductieve belastingen

LxAxB (mm): 130 x 43 x 82

ZN 62

Timer



Timer voor woonproductgamma.

Opstarten: 1 min.

Timing: 6 min.

Ohmse belasting- 2.5 A

Inductieve belasting- 1.6 A

LxAxB (mm): 32 x 10 x 20